

## Dunlop Kartreifen Rangelist 2008 - 2010

Fahrbahn	Achse	Größe	Verwendung	Laufflächenmischung												Felgenreöße ( inch )		Aussen - Durchmesser ( mm )	Gesamtbreite ( mm )	Laufflächenbreite ( mm )	
				W11	SL98	SLW1	W5	DDS	DDM	DDH	SL6 JM	SL4	SL3	SL3	SL1	DFK-2	Bereich				Standard
				Racing				Hobby - Sport				Mietkart				rim	standard rim				
				Profil	wet - soft	wet - hard	wet - med	wet - soft	soft	medium	hard	medium	medium	bambini	endurance	longlife	extreme longlife				
trocken	vorne	10x3.60-5	SLICK														3.5 - 5.0	4.0	252	117	73
		10x4.50-5									◉			◉	◉	◉	4.0 - 5.5	4.5	255	133	86
		10x4.50-5									◉						4.0 - 5.5	4.5	262	130	105
		10x4.50-5						◉	◉	◉							4.0 - 5.5	4.5	260	130	110
		11x5.50-6						◉	◉	◉							4.5 - 6.0	6.0	280	161	115
		11x5.00-5															4.0 - 5.5	4.5	268	136	96
	hinten	11x6.50-5						◉	◉	◉							6.0 - 8.0	6.5	275	180	130
		11x7.10-5															7.0 - 8.5	8.0	280	210	136
		11x7.10-5									◉						7.0 - 8.5	8.0	278	209	155
		11x7.10-5							◉	◉	◉						7.0 - 8.5	8.0	274	208	160
		11.5x8.00-6							◉	◉							7.0 - 8.5	8.0	287	232	170
																	4.0 - 5.0	4.0	257	127	90
nass	vorne	10x4.50-5	KT6			◉											4.0 - 5.0	4.0	255	123	84
		10x4.50-5	KT7		◉												4.0 - 5.0	4.0	257	127	90
	vorne	10x4.50-5	KT11	◉													4.0 - 5.0	4.0	268	130	100
		11x5.00-6	KT6	◉												4.0 - 5.5	4.5	282	130	100	
	hinten	11x6.50-5	KT6			◉											6.0 - 8.0	6.5	280	175	125
		11x6.50-5	KT7		◉												6.0 - 8.0	6.5	277	179	125
		11x6.50-5	KT11	◉													6.0 - 8.0	6.5	280	175	125
		11.5x7.10-6	KT6	◉													7.0 - 8.5	8.0	286	207	155
Reifendruck ( warm ) bei Asphalt-Temp. 20°C				1,00 bar	1,00 bar	1,00 bar	1,00 bar	0,75 bar	0,80 bar	0,80 bar	0,90 bar	0,95 bar	1,00 bar	1,10 bar	1,50 bar	1,50 bar					

◉ : CIK homologiert

◊ : nicht CIK homologiert